

 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO		IPA		291610027				NIVEL FREÁTICO			Nº DE CAJAS		TUBO PIEZOMÉTRICO		
		TOPONIMIA		SUERTES ALTAS				PROFUNDIDAD DE CORTE		PROF. FINAL JORNADA		3			
								en la maniobra a 2,00 m		-2,00 m					
		INICIO: 9/11/16 FECHA: FINAL: 09/11/16		LOCALIDAD: QUINTO DE EBRO Cruce caminos en suertes altas								PVC			
PROFUNDIDAD		TERRENOS PERFORADOS	TIPO DE BATERIA	CORONA		REVESTIMIENTO			AGUA		PROFUNDIDAD		TIPO	Ø	
DE	A			Ø	TIPO	De	A	Ø	COLOR	PERDIDA	DE	A			
0,00	0,10	Tierra vegetal	Simple	128 mm	W	0,00	1,50	146			0,00	1,00	Sin ranurar	4"	
0,10	0,50	Limos arenosos compactos	Simple	128 mm	W	1,50	3,00	146			1,00	8,00	Ranurada	4"	
0,50	2,00	Gravas Aluviales de matriz arenosa gruesas	Simple	128 mm	W	3,00	4,50	146							
2,08	6,50	Gravas Aluviales de matriz arenosa gruesas Saturadas	Simple	128 mm	W	4,50	6,00	146							
6,50	8,20	Arcillas / Argilitas	Simple	128 mm	W	6,00	7,15	146							

OBSERVACIONES: Instalación con tapa bicromada estanca de 127 mm de diámetro, con sello de bentonita y mortero. Gravilla de -8,20 a -1,00 m. de -1,00 a 0,00 Bentonita